

Huile spéciale pour l'embase Mercruiser.

PERFORMANCES

Normes :

API GL-5

AVANTAGES

Grâce à ses additifs extrême pression, MARINE GEAR MC HP possède une capacité de charge supérieure.

MARINE GEAR MC HP offre une excellente protection contre la corrosion et une utilisation dans les conditions les plus extrêmes de température.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Caractéristiques	Méthodes	Unités	Valeurs
Couleur	-	-	Bleu
Grade viscosimétrique	-	SAE	90
Viscosité à 100°C	ASTM D7042	mm ² /s	15.2
Viscosité à 40°C	ASTM D7042	mm ² /s	145.6
Point éclair	ASTM D92	°C	193
Point d'écoulement	ASTM D97 B	°C	-23
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	g/Cm ³	0.890

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci

Ref. documentaire : V-08-L-1507

Date d'édition : 22/07/2024

Fiche technique

