

Fluide de rinçage pour les systèmes hydrauliques.

DESCRIPTIONS & APPLICATIONS

HYDRO CLEAN est un concentré permettant de dissoudre les gommages et les dépôts qui se forment dans les circuits hydrauliques, notamment au niveau des tiroirs de distribution.

HYDRO CLEAN est sans action sur les joints et les métaux présents dans ces circuits.

HYDRO CLEAN, incorporé à l'huile en service, évite les arrêts de production.

UTILISATIONS

Nettoyage et rinçage des circuits hydrauliques de machines-outils équipés de liquide hydraulique de type HL, HM, HV.

Nettoyage et rinçage des circuits caloporteurs fonctionnant en huile minérale : bains-marie, préchauffeurs, moules, etc.

A utiliser en mélange avec ces huiles environ 24 heures avant chaque vidange.

Concentration : 5 à 15 % d'HYDRO CLEAN selon l'état du circuit.

Ne pas utiliser HYDRO CLEAN dans les circuits hydrauliques équipés avec des fluides inflammables de type glycol/eau ou en émulsion inverse, ni dans les circuits équipés de fluides synthétiques.

Caractéristiques	Unités	Méthodes	Valeurs
Aspect / Couleur	-	-	Fluide brun
Masse volumique à 15°C	NFT 60-101	kg/m ³	890
Viscosité cinématique à 40°C	NFT 60-100	mm ² /s	18
Point éclair VO	NFT 60-118	°C	128

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

Ref. documentaire : VIII-110-1603

Date d'édition : 14/03/2016